

 **Sealed Air**

Fill-Air® Cyclone™

Ilmatäytteinen pakkaustyynyjärjestelmä



**Fill-Air® Cyclone™ vastaa
vaativimpiakin, suurta
tilavuutta edellyttäviä
pakkaushaasteita
tarvitsematta suurta
lattiapinta-alaa**

Fill-Air® Cyclone™ -järjestelmä

Nopeus, jonka tarvitset suurta läpivirtausta edellyttävissä tilanteissa



Pieni lattiapinta-alan tarve, erittäin suuri tuotantomäärä

Fill-Air® Cyclone™-järjestelmä tuottaa nopeasti erikokoisia pehmustetyynyjä yli 20 metrin minuuttivauhdilla, mikä on riittävä nopeus vaatimpiinkin pakkaustoimintoihin.

Pieni tilantarve tekee Fill-Air® Cyclone™-järjestelmän käytön joustavaksi hajautetuissa pakkauspöytäsovelluksissa tai tuotantolinjaan yhdistettynä.



Toimintavalmis heti pakkauksesta

Fill-Air® Cyclone™-järjestelmän pystytys käy hetkessä. Yksinkertainen ja samalla monipuolinen rakenne edellyttää vain minimaalista koulutusta. Järjestelmä toimitetaan kuljetuslaatikossa, ja sillä voidaan

aloittaa pakkausmateriaalin tuotanto heti, kun se on kytketty jänniteverkkoon ja kalvo on laitettu paikoilleen. Ei asennusta, ohjelmointia tai ostoilmaa!



Pieni tilantarve säästää lattia-alaa

Vaikka Fill-Air® Cyclone™-järjestelmä on nopea ja tehokas, sen tilantarve on pieni (alle 0,13 m²) mikä tekee siitä pakkaus- asemalla ihanteellisen pöytäkäyttöön. Kun

laite on asennettu, voidaan painonapilla tai jalkakytkimellä tuottaa materiaalia aina tarvittaessa, tai materiaalia voidaan valmistaa säiliöihin useamman pakkaajan käyttöön.

Automaattinen lisätäytötunnistin varmistaa jatkuvasti tasaisen materiaalin tulon.

Valittavana on kahdeksan tyynykokoa

Neljän kalvonleveyden ja kahden vaihdettavan tyynynpituuden avulla on mahdollista tuottaa kahdeksaa erilaista tyynykokoa.



200 x 130 mm	250 x 130 mm	300 x 130 mm	350 x 130 mm
200 x 200 mm	250 x 200 mm	300 x 200 mm	350 x 200 mm

Vastuullista pakkaustoimintaa maailman mittakaavan johtajalta

Sealed Air on omistautunut toimittamaan ratkaisuja asiakkaitensa ympäristöhaasteisiin luotettavalla, taloudellisella ja vastuullisella tavalla. Koska Fill-Air®-materiaali täytetään käyttöpaikalla, se vaatii vain murto-osan tavanomaisten pakkausmateriaalien vaatimasta kuormatilasta, mikä vähentää merkittävästi kuljetuskustannuksia.



Tekniset tiedot

Jännitteensyöttö:

220 - 240 V
0,5 A
Yksivaiheinen
1,1 A 50/60 Hz

Paino (ilman rullaa):
17 kg.

Mitat, rulla asennettuna

(L x P x K):
521 mm x 432 mm x 470 mm



Sealed Air

Protective Packaging
Työpajankatu 6A
FIN-00580 HELSINKI
Tel. +358 9 7257 4421 Fax: +358 9 7257 4430
E-mail: PPDeuromktg@sealedair.com
www.fill-air.eu

Our Products Protect Your Products®

Distributed by:

FAC-FI-06-11

Corporate offices: Sealed Air Corporation,
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407, USA
www.sealedair.com

Sealed Air has companies throughout the world.
© Sealed Air Corporation 2008. All rights reserved.

